

DÉCOUPEUSES

Husqvarna K 770



PUISSANCE DE SORTIE

3.7 kW

"PROFONDEUR DE COUPE MAXIMUM"

125 mm

DISQUE

350 mm

POIDS

10.1 kg

VARIANTE DE PRODUIT

POWER CUTTER K 770 14" | 1" / 20mm

Réf. : 967 68 21-01

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Husqvarna K 770 est une découpeuse puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché. Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™, ce qui permet une transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues. Appropriée pour des travaux de voirie lors de l'utilisation avec le chariot KV7.

TENSIONNEMENT DE COURROIE FACILE ET OPTIMAL

La fonction semi-automatique...



LÉGÈRE ET PUISSANTE

Une machine légère,
compacte et puissante...



BRAS DE COUPE ROBUSTE

Le nouveau carter
moteur en magnésium...



TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
K 770

K 770 14" | 1" /
20MM
967 68 21-01

K 770 12" | 20MM /
1"
967 80 85-01

MOTEUR

Puissance de sortie	3,7 kW	3,7 kW
Régime moteur maxi	9 300 tr/min	9 300 tr/min
Vitesse de puissance maxi	9 000 tr/min	9 000 tr/min
"Cylindres"	1	1
Nombre de coups	Moteur 2 temps	Moteur 2 temps
Exhaust emissions (CO2 EU V)	711 g/kWh	711 g/kWh
Source d'alimentation	Essence	Essence

ÉQUIPEMENT DE COUPE

"Profondeur de coupe maximum"	125 mm	100 mm
Disque	350 mm	300 mm
Diamètre arbre	25.4/20 mm	25.4/20 mm
Epaisseur disque, max	5 mm	5 mm
Vitesse périphérique, max	90 m/s	80 m/s
Liquide refroidissement	À l'eau	À l'eau

DIMENSIONS

Longueur maxi	605 mm	605 mm
Largeur maxi	225 mm	225 mm
Hauteur maxi	415 mm	391 mm
Poids	10,1 kg	10 kg

NUISANCES SONORES


"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	115 dB(A)	115 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	101 dB(A)	101 dB(A)

VIBRATIONS

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	2 m/s²	2,1 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	2,3 m/s²	2,3 m/s²

OUTILS DIAMANTÉS

ARGENT



DISQUES POUR
DÉCOUPEUSE
**VARI-CUT
S25**

3 variantes

Diamètre, mm

300 / 350 / 400 mm

Hauteur du segment

12 mm

Diamètre arbre

25.4/20 mm

OR



DISQUES POUR
DÉCOUPEUSE
**ELITE-CUT
S35 EXO-
GRIT™**

4 variantes

Diamètre, mm

300 / 350 / 400 mm

Hauteur du segment

15 mm

Diamètre arbre

20 mm / 25.4/20 mm

OR



DISQUES POUR
DÉCOUPEUSE
**ELITE-CUT
S45 EXO-
GRIT™**

4 variantes

Diamètre, mm

300 / 350 / 400 mm

Hauteur du segment

15 mm

Diamètre arbre

20 mm / 25.4/20 mm

OR



DISQUES POUR
DÉCOUPEUSE
**ELITE-CUT
S65 EXO-
GRIT™**

5 variantes

Diamètre, mm

300 / 350 / 400 mm

Hauteur du segment

15 mm

Diamètre arbre

20 mm / 25.4/20 mm

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

NOUVEAU



CHARIOTS POUR
DÉCOUPEUSES
KV 7

Accessoire pour
Découpeuses

PRODUITS À
BATTERIE
WT 15i

3 variantes

Battery eco system

BLi-X

Pression eau, position II Wa...

0,9 bar

Réservoir d'eau

15 l

Longueur du tuyau

3 m

RÉSERVOIRS D'EAU
WT 10MP

Réservoir d'eau

10 l

Poids

2,35 kg

ACCESSOIRES
Wheel kit

Accessoire pour
Découpeuses